

Instrucțiuni de transport, depozitare și utilizare a țiglei metalice Optima:

1. Panta acoperișului

Panta minimă recomandată la montajul panourilor de țiglă metalică Optima este de 14 grade. O pantă mai mică crește riscul infiltrărilor de apă în urma topirii zăpezii de pe acoperiș și a fenomenului de capilaritate (ascensiunea apei în contrapantă).

2. Instrucțiuni de transport și depozitare

Țigla metalică Optima se transportă pe paleți din lemn pentru a se evita îndoirea și lovirea. Se depozitează în spații uscate, aerisite, protejate de soare și de umezeală, ferite de substanțe agresive (ex: acizi).

3. Fixarea panourilor de țiglă Optima pe structura acoperișului

Fixarea țiglei metalice se realizează cu șuruburi autoforante de 4.8*35mm și 4.8*20mm. Aceste șuruburi sunt vopsite în aceeași culoare cu panourile și sunt prevăzute cu garnitură de etanșare din cauciuc EPDM. Șuruburile se fixează în partea concavă a profilului țiglei, sub zona (cuta) de ambutisare a fiecărui modul. Se repartizează, în medie, 10 șuruburi pe mp.

4. Montajul țiglei metalice Optima

Panourile se dispun de la dreapta la stanga, dinspre linia streșinii către coamă, după verificarea unghiurilor acoperișului. Se va urmări întotdeauna ca panourile să fie montate perpendicular pe zona de streășină.

5. Tăierea

La debitarea panourilor de țiglă metalică se va utiliza foarfeca electrică sau foarfeca manuală. Este interzisă debitarea cu polizorul unghiular (flex)- discul abraziv produce încălzirea în exces a materialului, arde straturile de protecție și particulele de metal topit deteriorează vopseaua. Dacă particulele metalice calde se încrustează în vopseaua panourilor (accesoriilor), în timp se va forma rugină.

6. Curățarea după tăiere

Pilitura rezultată în urma tăierii țiglei este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

7. Recomandări pentru manipularea țiglei metalice

Pentru a se ridica tabla ușor și fără deteriorări pe acoperiș se recomandă așezarea a două traverse în prelungirea șipcilor acoperișului până la sol astfel încât panourile vor fi susținute când sunt trase. Pe țiglă se pășește întotdeauna în concavitatea undulației.

8. Vopsea pentru retușare

Se folosește la acoperirea zgărieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari, deoarece pot apărea diferențe de culoare.

9. Montajul elementelor de tinichigerie Optima

Elementele de tinichigerie sunt utilizate pentru obținerea închiderilor acoperișului. Îndeplinesc atât un rol funcțional bine stabilit, cât și unul estetic.

Acestea sunt disponibile în aceeași culoare ca și panourile de țiglă metalică cu care se realizează învelitoarea. Fixarea elementelor de tinichigerie se realizează folosind șuruburi autoforante.

10. Opritoarele de zăpadă se vor monta conform proiectului beneficiarului (dimensiune, profil, poziționare pe acoperiș).

SC Cipcos Mar Complex SRL Beneficiar.....

Comuna Albota, Str. Ecologiei, nr.795

Tel: 0248 22 44 57; Fax: 0248 22 44 56 (se vor completa de către emitent datele

Beneficiarului: nume și prenume, adresă, semnatura, nr facturii și data emiterii facturii)

cipcosmar@gmail.com www.cipcosmar.ro